

現場で頼もしく、環境にやさしい  
時代が求める性能をここに。



### FF500 B-2級

- 質量:98kg
- 始動方式:セルモータ式・リコイル式
- 規格圧力:0.7MPa
- 規格放水量:1.32m<sup>3</sup>/min



### FF450 B-3級

- 質量:98kg
- 始動方式:セルモータ式・リコイル式
- 規格圧力:0.55MPa
- 規格放水量:1.44m<sup>3</sup>/min



### FF400 B-3級

- 質量:98kg
- 始動方式:セルモータ式・リコイル式
- 規格圧力:0.55MPa
- 規格放水量:1.26m<sup>3</sup>/min

■基本性能(FF500/FF450/FF400 共通)



**クイックバルブ**  
パワフル&スピーディな送水性能。



**W吸水方式 & オイルレス真空ポンプ**  
独自の吸水方式で最速吸水を実現。



**オーバーヒート防止装置**  
エンジンの異常加熱や冷却水の異常昇温時はエンジンを自動停止。

**下置き燃料タンク**

給油ラクラク。低重心&安定性向上。



**OKモニタ**  
運転状態を一目で確認。



**全自動充電器**  
保守管理が容易。



**自動吸水 (オプション)**  
エンジン始動後の吸水操作を自動化。吸水できない場合にはエンジンが自動停止します。自動/手動の切替スイッチ付で、実戦や訓練での状況に応じて使い分けが可能です。

**高発電容量オルタネータ**

約180Wのパワフル発電。HID投光器などの接続が可能。



**背面透光式圧力・連成計 / ダンパー式圧力計・連成計**  
夜間の視認性バツグンの背面透光式圧力・連成計と針がぶれなく正確指針のダンパー式圧力計・連成計。



**ステップレス スロットルダイヤル**

俊敏なスロットル操作を重視。

**ダンパー付圧力計**

急激な圧力変動にも対応。

## FF DASH premium

実戦に強い! 操法で勝つ!  
確実な始動と圧倒的な送水力

- 電子制御燃料噴射方式だから、いつでもどこでも誰でも一発始動。
- 始動~吸水~送水~0.4MPa 放水までクイックレスポンスを実現
- 操法用根元媒介接手採用により、ホースの着脱性を向上、折れを防止。
- ダンパー式圧力計・連成計を標準装備。




操法用根元媒介接手



排水キャッチタンク



大型ロープ掛け



いずれも  
FF DASH premium  
のみの機能

